



SXR 50 – Ficha Técnica

Motor	Monocilíndrico de 4 tiempos i-get
Cilindrada	50 cc
Diámetro x carrera	39 mm / 41,35 mm
Potencia	2,4 kW a 7000 rpm
Par	3,3 Nm a 6250 rpm
Distribución	Monoarbol de levas (SOHC) - 3 valvulas
Refrigeración	De aire
Alimentación	Inyección electrónica
Lubricación	Carter húmedo
Arranque	Eléctrico
Cambio	Variador automático CVT
Embrague	Centrifugo automático en seco
Chasis	Estructura de cuna única en tubo de acero con refuerzos
Suspensión delantera	Horquilla telescópica hidráulica, 76 mm
Suspensión trasera	Amortiguador simple de doble acción, ajustable a 5 posiciones
Freno delantero	Disco Ø 220mm 2 Ø 25.4 mm pinzas flotantes de doble pistón
Freno trasero	Tambor Ø 140 mm
Neumáticos delantero	Tubeless 120/70 - 12"
Neumáticos trasero	Tubeless 120/70 - 12"
Largo	1960 mm
Ancho	803 mm
Altura asiento	775 mm
Distancia entre eje	1360 mm
Capacidad depósito	7 litros
Homologación	Euro 5