



V9 ROAMER – FICHA TECNICA

Motor	Bicilíndrico V 90°, dos válvulas por cilindro
Refrigeración	Aire
Cilindrada	853 cc
Diametro por Carrera	84 x 77 mm
Potencia máx. al cigüeñal	65 CV (47,8 kW) - 6.800 rpm (también disponible con 35 kW, carné A2)
Par máx. al cigüeñal	73 Nm - 5.000 rpm
Homologación	Euro 5
Emisiones	119 g/km (CO2)
Consumo	4,9 l/100 km
Cambio	6 velocidades
Deposito	15 l (4 reserva)
Altura asiento	815 mm
Peso en seco	194 kg
Peso (Kerb)	210 kg (directiva VO (EU) 168/2013 con todos los líquidos, el equipamiento standard y con el depósito lleno de combustible al 90% de su capacidad)
Suspension delantera	Horquilla telescópica hidráulica, Ø 40 mm
Suspension trasera	Basculante con 2 amortiguadores regulables en la precarga del muelle
Rueda delantera	19" en aleación ligera, 100/90.
Rueda trasera	16" en aleación ligera, 150/80.
Freno delantero	Disco flotante en acero inox Ø 320 mm, pinza Brembo de 4 pistones diferenciados y contrapuestos
Freno trasero	Disco en acero inox Ø 260 mm, pinza flotante de 2 pistones
Equipo	MGCT Moto Guzzi Control de Tracción, ABS de doble canal, parabrisas "Touring"
Gama colores	Grigio Lunare.