



LIBERTY 50 – FICHA TÉCNICA

MOTOR	I-get, Monocilíndrico 4 tiempos
CILINDRADA	49 cc
DIAMETRO X CARRERA	39 mm x 41,4 mm
POTENCIA	2,2 kW a 7.750 rpm
PAR	2,9 Nm a 6,500 rpm
DISTRIBUCIÓN	Monoarbol con 3 válvulas en cabeza (2 de aspiración y una de escape)
ALIMENTACIÓN	Inyección electrónica
REFRIGERACIÓN	De Aire
LUBRICACIÓN	Carter húmedo
ARRANQUE	Eléctrico
CAMBIO	Variador automático CVT con servidor de par
EMBRAGUE	Centrífuga automática en seco
CHASIS	En tubos de acero de alta resistencia
SUSPENSIÓN DELANTERA	Horquilla telescópica hidráulica, carrera 76 mm
SUSPENSIÓN TRASERA	Amortiguador hidráulico único, carrera 73,5 mm
FRENO DELANTERO	Disco de 240mm
FRENO TRASERO	Tambor de 140 mm
NEUMÁTICO DELANTERO	Tubeless 90 / 80 - 16"
NEUMÁTICO TRASERO	Tubeless 100 / 80 - 14"
LARGO / ANCHO	1. 945 mm / 690 mm
DISTANCIA ENTRE EJE	1. 370 mm
ALTURA ASIENTO	780 mm
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO	6 litros (de los cuales 1,5 litros de reserva)